


Configurazione di prodotto: S074

S074: Sistema da palo - Ottica STZI - Neutral White - Ta 35°C



S074: Sistema da palo - Ottica STZI - Neutral White - Ta 35°C

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta con temperatura ambiente massima di 50°C. Vano ottico realizzato in pressofusione di alluminio, sottoposta a fosforomatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150°C. Vetro di chiusura sodico-calcoico siliconato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite 4 viti. Il vano ottico è fissato al braccio tramite 4 viti di serraggio con dispositivo di antiallentamento. L'alto grado IP66 è garantito dalla guarnizione siliconica 60 Shore interposta tra i due elementi. Completo di circuito con led monocromatici nel colore Neutral White. Gruppo led sostituibile. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del sistema in posizione orizzontale è nullo (in conformità alle più restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Gruppo di alimentazione è collegato con connettori ad innesto rapido. Apertura del vano cablaggio e ottico con attrezzi di uso comune. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.

Il proiettore è installabile tramite bracci in acciaio per diametri $\varnothing 76/102\text{mm}$. Per diametri $\varnothing 60\text{mm}$ a $\varnothing 89\text{mm}$ mediante l'utilizzo del riduttore.

Colore	Peso (Kg)
Bianco/Bianco (11) Grigio/Bianco (B5) Nero/Bianco (F2) Marrone Ruggine / Bianco (G3)	5.8

braccio da palo|palo entrante dal fianco|a testa|palo

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	6840	Codice lampada:	LED
W di sistema:	46.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	-	Codice ZVEL:	LED
W di sorgente:	-	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	147.7	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -40°C a 35°C.
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	32 A / - µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 6 apparecchi B16A: 10 apparecchi C10A: 10 apparecchi C16A: 17 apparecchi
CRI (minimo):	70	% minima di dimmerazione:	5
Temperatura colore [K]:	5700	Protezione alle sovratensioni:	10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2
Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Diagram showing beam spread and throw for C130-310 γ=66°. The diagram is a polar plot with concentric circles representing beam diameter (9000, 18000, 27000, 36000) and radial lines representing beam angle (0°, 90°, 180°). The beam spread is indicated by a red dashed line and the throw is indicated by a blue dashed line.	CIE $LA^{0.5}=1221$ SPREAD=narrow THROW=short $SLI=6.4$ DIN KB1 CEN $G^{\#}4$ D5
---	--