

Configuraciones productos: EF74

EF74: Sistema de poste – Óptica A45 – Neutral White - MidNight - ø 46 - 60 - 76 mm



EF74: Sistema de poste – Óptica A45 – Neutral White - MidNight - ø 46 - 60 - 76 mm **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica variada de luz directa con led de potencia. Cuerpo óptico y sistema de fijación al poste de aleación de aluminio EN1706AC 46100L, sometidos a un pretratamiento multifase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida texturizada y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación de la inclinación respecto a la calzada con un arco de +20°/-5° (pasos de 5°) en caso de instalación en extremo de poste y de +5°/20° (pasos de 5°) en caso de montaje lateral. Cristal de cierre sódico-cálcico de 5 mm de espesor fijado al producto con 4 tornillos. La junta de silicona instalada entre los dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP. Equipada con circuito de leds monocromáticos de potencia y lentes multiplica de polímeros ópticos. Alimentación electrónica con perfil Media noche 100% - 70%. Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna. Protecciones contra sobretensiones, 10KV modo común y 6KV modo diferencial. Apertura del cuerpo del cableado y óptico con herramientas estándar. El flujo lumínico emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable.

La luminaria se puede instalar con montaje en el extremo de poste o lateral, mediante extremo de poste de aluminio fundido a presión para diámetros terminales $\varnothing 46/60/76$ mm.

Gris (15)

6.05

fijación en pared|brazos extremo poste

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema: 11120

W de sistema:	84,7
---------------	------

W de sistema:	04.7
Im de la fuente:	

Id de la fuente: -

W de la fuente: -

Eficiencia luminosa (lm/W, 131.3

valor del sistema):

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un 0

ângulo de 90° o superior

[Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 1

[%]:

CRI (mínimo): 7

Temperatura de color [K]:	4
---------------------------	---

MacAdam Step: 3

Life time (vida útil) LED 1:	100.000h - I 90 - B10 (Ta 25°C)
------------------------------	---------------------------------

Life time (vida útil) LED 2: 100.000h - L90 - B10 (T_a 40°C)

Life time (vida útil) LED 2:	100
Maintenance Min3:	200

Voltaje [Vin]:	230
Corriente [Iin]:	1.55

Código de lámpara: L

Número de lámparas por	1
------------------------	---

grupo óptico:

Código ZVEI: L

Número de grupos ópticos: 1

Rango de temperatura de -40°C a 50°C .

ambiente operativa:

ambiente operativa:	
Control:	Middle of the night

Control. Middle of the night

[illegible]

Isolux

