


**Configuration du produit: Q989**

Q989: appareil orientable - Ø 125 mm - warm white - optique medium - frame



Q989: appareil orientable - Ø 125 mm - warm white - optique medium - frame

Appareil circulaire orientable, prévu pour l'utilisation de source LED à technologie C.o.B. tonalité warm white 2700K (IRC 90). Version lampe à poser, avec plaque. Colerette en aluminium moulé sous pression et peint. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Réflecteur supérieur en aluminium anodisé. Étriers en tôle d'acier, zingués, coloris noir. Rotation horizontale de 30° et verticale de 358°. Appareil pourvu de fixations mécaniques pour l'orientation de la lumière. Dissipateur en aluminium extrudé peint.

Encastrement à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

## 0.8

encasté au plafond

Le produit comprend les composants DALI

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



|                                                  |       |                                      |                                |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                   | 966.0 | IRC:                                 | 90                             |
| W du système:                                    | 19.1  | Température de couleur [K]:          | 2700                           |
| Im source:                                       | 2100  | MacAdam Step:                        | 2                              |
| W source:                                        | 17    | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 50.58 | Code Lampe:                          | LED                            |
| Im en mode secours:                              | -     | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                              |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0.0   | Code ZVEI:                           | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 46    | Nombre de groupes optiques:          | 1                              |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 26°   | Control:                             | DALI                           |