Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2025

Codice accessorio
PD90: Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - Vin = 220÷240Vac 50/60Hz Iout=700mA

Descrizione tecnica
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI a corrente costante I=700 mA 10 W. Ingresso Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Uscita SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovra-temperatura.

Installazione
Verificare la dimensione in altezza del vano di ingombro (consultare il foglio istruzioni dell'apparecchio). Dotato di asole per eventuale fissaggio con viti.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.07	166x30x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Cablaggio
Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1.5 mm2.)
Serracavo su primario+DALI e secondario.

Note
SELV, EL

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP20 pending pending pending

Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	0/50/60
Corrente uscita [mA]:	700
Corrente di spunto (in-rush):	5 A / - µs

Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 81 unità di alimentazione B16A: 130 unità di alimentazione C10A: 135 unità di alimentazione C16A: 221 unità di alimentazione
% minima di dimmerazione:	1
Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale