



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: QL37

QL37: Minimal 5 LED-Abschnitte - Wall Washer

**Produktcode**

QL37: Minimal 5 LED-Abschnitte - Wall Washer

Beschreibung

Miniaturisierte, lineare Einbauleuchte für LED, speziell für die vertikale Beleuchtung von Wänden. Die patentierte Technologie des optischen Systems sorgt für eine gleichmäßige und leistungsstarke Bestrahlung von Wänden, die keine Schattenzonen in Deckennähe erzeugt. Hauptkorpus mit strahlender Oberfläche aus Aluminium-Guss; minimale Version (rahmenlos) für die bündig mit der Decke abschließende Montage. Für die Installation an abgehängten Decken wird ein spezifischer Adapterrahmen benötigt, der mit separatem Code erhältlich ist. Lichtstromverstärker - Reflektor aus Reinstaluminium - asymmetrischer Schirm aus PMMA mit Textures - Interner Konturenrahmen aus schwarzem Polycarbonat. Komplett mit dimmbarer DALI-Versorgungseinheit, die an die Leuchte angeschlossen ist. LED mit hohem Farbwiedergabeindex.

Installation

Einsetzen des Einbaukorpus mithilfe von Stahlfedern auf den speziellen, zuvor eingebauten Adapter - Dicke der Rasterdecke prüfen und den entsprechenden mit separatem Produktcode einsetzen.

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.28

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung


auf der Box der Versorgungseinheit: verschraubbare Anschlüsse

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	390	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	15	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	1000	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	10	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	26	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ [lm]:	0	Einschaltstrom:	9 A / 22 µs
über einem Winkel von 90°		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 20 Leuchten B16A: 33 Leuchten C10A: 34 Leuchten C16A: 56 Leuchten
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 39 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (minimum):	95	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
CRI (typisch):	97	Control:	DALI-2
Farbtemperatur [K]:	4000		
MacAdam Step:	3		

Polardiagramm



Beleuchtungen

Lux										
Wall distance = 1 m										
3										
	1.0	2	6	15	42	72	42	15	6	2
2	2	4	8	17	37	52	37	17	8	4
	2	4	7	16	30	39	30	16	7	4
1	2	4	7	13	21	26	21	13	7	4
	2	3	6	10	14	16	14	10	6	3
0										
	m	-2	-1	0	1	2	3			