

Alimentation électronique dimmableDALI/Step-Dim/Profil Milieu de nuit IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz dimensions: 133x76x39

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023



Référence accessoire

X285: Alimentation électronique dimmableDALI/Step-Dim/Profil Milieu de nuit IP20 75W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz dimensions: 133x76x39

Description technique

Convertisseur courant constant DALI/Step-Dim/Profil milieu de la nuit IP20 75W ,220-240Vac, 50/60Hz.

Coloris
Indéfini (00)

Poids (Kg)
0,28

Dimensions (mm) (*)
133x76x39

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

ERC

Données techniques

Frequenza:	50/60	% minimum de gradation:	10
Courant sortie [mA]:	705	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
Courant d'appel:	54 A / - μs	Control:	DALI-2
Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 7 alimentation B16A: 12 alimentation C10A: 12 alimentation C16A: 20 alimentation		