Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: RY98.L2

RY98.L2: Suspensión Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - Ópalo - L = 2400 - 80W 9945lm - 4000K - CRI 90 - Blanco / Blanco Opal



Código producto

RY98.L2: Suspensión Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - HO - Ópalo - L = 2400 - 80W 9945lm - 4000K - CRI 90 - Blanco / Blanco Opal

Descripción

Cuerpo de iluminación suspensión Stand Alone. La luminaria está compuesta por un perfil de aluminio extruido con extremo de cierre en zamak. Placa led Neutral White con emisión directa (Down) e indirecta (Up). Versión High Output (HO) para perfiles de luz general. La dotación óptica y estructural del módulo combinada con el uso del recuperador de flujo "Furukawa" permite obtener elevados valores de eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Para la luz indirecta (Up) proporcionamos una placa de apoyo de aluminio extruido pintada de blanco para aumentar la reflectancia. Apantallamiento difusor de PMMA ópalo. Cables de suspensión y de alimentación L = 1500

Instalación

De suspensión

Colores

Blanco / Blanco Opal (L2)
















Datos técnicos Im de sistema: 9945 W de sistema: 80 13260 Im de la fuente: W de la fuente: 72 Eficiencia luminosa (Im/W, 124.3 valor del sistema): Im en modo emergencia: Flujo total de emisión en un 4021 ángulo de 90º o superior [Lm]: Light Output Ratio (L.O.R.) 75 [%]: CRI (mínimo): 90

Temperatura de color [K]: 4000

MacAdam Step: 3

Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Código de lámparas LED

Número de lámparas por grupo óptico:

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 1

Control: DALI-2

Polar

