Wireless DALI

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Julio 2024



Código producto

PA59: BLE-WiFi Bridge ¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Interfaz entre las señales Bluetooth y WiFi utilizable en los sistemas Quick BLE para extender el rango de funcionamiento mediante red WiFi - Programación mediante app iGuzzini Smart Light 2 - Permite la conexión desde remoto a través de la dirección IP - Sincronización periódica de fecha y hora por WiFi a través de la nube - Distancia Bluetooth Low Energy: típico 20 m - Distancia WiFi: típico 20 m - Actualización por OTA (over the air) - Temperatura de funcionamiento: -20 +50 °C - Consumo: 1 W (típico); 3 W (en funcionamiento) - Tensión de entrada: 5 V (USB tipo A) - Frecuencia: 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g y HT802.11n (single stream n) - Potencia WiFi: 8-17 dBm - Potencia Bluetooth Low Energy: 8 dBm - 4 leds de funcionamiento

Instalación

Alimentador de 5 Vcc - 2 A con toma USB tipo A (no incluido)

 Colores
 Peso (Kg)

 Negro (04)
 0.01

Notas

Para el funcionamiento correcto se requiere una red WiFi. Modalidad seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK. Redes WiFi con log-in/PW por web no soportadas.

Para utilizar l'interfaz PA59, basta con descargar en el smartphone o en la tableta la app iGuzzini Smart Light 2 disponible en Google Play y App Store.

El Bridge BLE-WiFi también permite aprovechar las funciones de control por voz que ofrece el sistema Quick BLE. La skill "iGuzzini smart Light" está disponible y puede activarse a través de las apps Alexa o Google Home. Los respectivos asistentes de voz Alexa o Google deben estar presentes y en funcionamiento.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes







Datos técnicos

Control: Bluetooth WiSilica