

**Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profilo middle of the night IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensioni: 123x79x33**

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2023



**Codice accessorio**

X284: Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/ Profilo middle of the night IP20 40W - VIN = 120-277VAC 50/60Hz dimensioni: 123x79x33

**Descrizione tecnica**

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI/Step-Dim/Profilo Middle of the Night IP20 40W, 120-277Vac, 50/60Hz, Ta 40°

**Colore**  
Indefinito (00)

**Peso (Kg)**  
0.26

**Dimensione (mm) (\*)**  
Ø74

\* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**EAC**

**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]: 50/60

Corrente uscita [mA]: 470

Corrente di spunto (in-rush): 31 A / 186 µs

Numero massimo di alimentatori per apparecchi  
LED collegabili a ogni interruttore automatico:

|                                 |
|---------------------------------|
| B10A: 18 unità di alimentazione |
| B16A: 30 unità di alimentazione |
| C10A: 31 unità di alimentazione |
| C16A: 51 unità di alimentazione |

% minima di dimmerazione: 10

Protezione alle sovratensioni: 10kV Modo comune e 6kV Modo differenziale

Control: DALI-2