Fuente de alimentación de corriente constante DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 40W - VIN = 220-240 VAC 50/60Hz Iout =500mA

Design iGuzzini **iGuzzini**

Última actualización de la información: Enero 2025

Código accesorio
X214: Fuente de alimentación de corriente constante DALI / Step-Dim / Perfil Medianoche IP20 40W - VIN = 220-240 VAC 50/60Hz Iout =500mA

Descripción
Alimentador electrónico regulable DALI 40W, con funciones STEP-DIM, ASTRO-DIM, PERFIL MEDIA NOCHE, VIN = 220-240 VAC, 50 - 60 Hz Vout = 18 - 56 Vcc, Iout = 500 mA (SELV) Grado de protección IP20

Colores	Peso (Kg)	Dimensiones (mm) (*)
Indefinido (00)	0.26	123x79x33

* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

Equipo
Realizar las conexiones en las clemas de conexión específicas

Notas
Protección contra sobretensiones: 10 kV modo común, de modo diferencial 6 kV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

Datos técnicos

Frequenza:	50/60
Corriente Iout [mA]:	500
Corriente de entrada:	31 A / 186 µs

Número máximo de alimentadores por luminaria LED conectables por interruptor:	B10A: 18 Fuentes de alimentación B16A: 30 Fuentes de alimentación C10A: 31 Fuentes de alimentación C16A: 51 Fuentes de alimentación
% mínimo de dimerización:	10
Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 6kV Modo diferencial