



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BA75+BZ13.00

BA75: LED - DALI - Ottica Flood

BZ13.00: Controcassa - L=1314 - Indefinito

**Codice prodotto**BA75: LED - DALI - Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta e wall Grazing finalizzato all'impiego di sorgenti LED. RGB con circuito Led multicolore 39 Wmax 30 Led RGB (Rossi Verdi e Blu), ottica con lenti in materiale plastico versione Flood. Completo di lampada e scheda di controllo Dali 48÷56Vdc. Alimentatore elettronico da ordinare separatamente. Costituito da corpo in alluminio estruso, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C e con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche 50/60 Shore A, sottoposte a trattamento di post-cooling a 200°C. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, cottura a 150°C. Il vano ottico è chiuso superiormente da uno schermo in vetro sodico calcico temprato, antiscivolo (conforme alla classe R12 secondo la norma DIN 51130), spessore 4mm fissato con silicone. Controcassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Predisposto per cablaggio passate tramite quattro pressacavi PG11 in ottone nichelato idonei per cavi $\varnothing$ 6.5÷11mm contenuti in due appositi box in materiale termoplastico solidali al vano. Tutte le viti esterne sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento parete e soffitto tramite controcassa da ordinare separatamente.

Colore

Grigio (15)

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto|incasso a terra

Cablaggio

Completo di scheda di controllo DALI 48-56Vdc. Gruppo d'alimentazione elettronico da ordinare separatamente (cod. BZ14 - 100W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ15 - 240W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc, cod. BZ16 - 480W Vin=100-240Vac Vout=48/56Vdc)

Note


Sono disponibili come accessori: schermo microforato, controcassa e cavi di sicurezza per applicazione a soffitto e parete. Completo di lampada. La scheda elettronica occupa tre indirizzi Dali, consuma un carico Dali ed è dotata di DIRECT DIM RGB, che consente la regolazione tramite un pulsante standard con le seguenti funzioni: Soft ON/OFF, cambio colore, memoria ultimo colore, sequenza dinamica di default. Disponibili schermi antiabbagliante e accessori vari d'installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Codice accessorio**BZ13.00: Controcassa - L=1314 - Indefinito **Attenzione! Codice fuori produzione****Colore**

Indefinito (00)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	723	Temperatura colore [K]:	RGB
W di sistema:	39	Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	1392	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	37	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	18.5	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	52	Control:	DALI
Angolo di apertura [°]:	47° / 48°		

Polare