


Letzte Aktualisierung der Informationen: Januar 2025

Produktkonfiguration: RH64.01

RH64.01: Motus Escape DALI monitoring - Einbau-Notbeleuchtung - elliptische Optik (escape route) - Batterielaufzeit 3h / Ladezeit 12h - 3.6W 200lm - 5000K - weiss



Produktcode

RH64.01: Motus Escape DALI monitoring - Einbau-Notbeleuchtung - elliptische Optik (escape route) - Batterielaufzeit 3h / Ladezeit 12h - 3.6W 200lm - 5000K - weiss

Beschreibung

Einbauleuchte für Notbeleuchtung und elliptischer Optik (escape route). 3h Batterielaufzeit mit 12h Ladezeit für höchstes Leistungsspektrum. Autotest-Funktion. Test-Funktion über Taste an der Vorderseite, die beim installierten Produkt zugänglich ist. Test-Funktion durch Laser-Pointer auslösbar. Eingebaute Rot/Grün-LEDs für Statusmeldung. Akku der neuesten Generation LiFePO4 (Lithium-Eisen-Phosphat) 3.2 V 3.2 Ah. Leistung im Nicht-Dauerbetrieb: 0,22 W - Leistung im Dauerbetrieb: 3,66 W Ein zentralisiertes On/Off-Steuerungsmodul für 150/250 Leuchten ist auf Wunsch erhältlich (für diese Funktion wird eine weitere Verkabelung mit 2 Versorgungsleitern benötigt)

Installation

Auf Platten mit Stärken von 1 bis 30 mm. Einbauöffnung von Ø 70-75 mm Steuerungselektronik und Batterien werden durch die Öffnung des Leuchtengehäuses eingeführt. Mindesthöhe oberhalb Gipsdecke: 90 mm.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.33

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

2 Verkabelungsmöglichkeiten: Nicht-Dauerbetrieb (SE) oder Dauerbetrieb (SA) erfordert 2 Versorgungsleiter (N/L). Der Betriebsmodus wird über Dip-Switch ausgewählt. Der Dauerbetrieb mit Umschaltmöglichkeit durch Schalter erfordert 3 Versorgungsleiter (N/L/L1). Nicht als General Lighting-Leuchte einsetzbar. DALI monitoring

Anmerkungen

CCT 5000K (4250÷5350K)

Für alle mit DALI monitoring- kompatiblen Systeme iGuzzini kontaktieren.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IK04

IP20

IP42

on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	200	CRI (minimum):	80
W System:	3.6	Farbtemperatur [K]:	5000
Im Lichtquelle:	-	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L70 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	-	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	55.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI

Polardiagramm

