

## Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Febrero 2025

### Configuraciones productos: R445

R445: revestimiento para luz de pared wall washer



### Código producto

R445: revestimiento para luz de pared wall washer

### Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión compatible con Blade R Ø170 mm (18 LED), con dispositivo de enganche al aparato y grupo de alimentación DALI con sistema de control DT6. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris. Producto con LED de tonos neutral white (4000K). Emisión wall washer para una iluminación en pared eficaz en combinación con el equipo luminoso del empotrable principal.

### Instalación

Accesorio downlight para Blade R Ø170 mm (18 LED)

### Colores

Blanco/Aluminio (39) | Negro/Aluminio (40)

### Peso (Kg)

0.34

### Montaje

en el techo



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP23

En la parte visible del producto una vez instalado



### Datos técnicos

Im de sistema:	1292.0	CRI:	90
W de sistema:	12.8	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1700	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	11	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	100.94	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	76	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	67° / 70°	Control:	DALI-2