Mini Light air

design Bruno Gecchelin

Caratteristiche

IP20

- Installazione a sospensione.
- Corpo in lamiera di acciaio zincata e verniciata.
- Versioni ad emissione di luce diffusa e Darklight con riflettore in alluminio superpuro a luminanza controllata. UGR<19.
- Elevato rendimento luminoso
- Disponibili cablaggi elettronici, DALI ed emergenza con inverter.
- Versioni dimmerabili DALI con Switch Dim: possibilità di regolazione anche attraverso un normale pulsante elettrico.
- Accensioni separate.
- Altezza ridotta dell'apparecchio.
- Cavi di sospensione dotati di sistema di regolazione millimetrica.



Distribuzione luminosa

Darklight
Il modulo Darklight L≤1000 cd/m² per α>65° è ideale per uffici con videoterminali.

Up/down light

Down light

Emissione luminosa down light con carter accessorio.

Luce Generale
Il modulo con schermo diffondente in policarbonato è indicato per un'illuminazione diffusa di ambienti commerciali, negozi, show-room e centri commerciali.

Up/down light

Down light

Emissione luminosa down light con carter accessorio.

Sala di controllo del Paul Scherrer Institut – Villigen, Svizzera
Progetto architettonico: Liechti, Graf e Zumsteg
Progetto illuminotecnico: Gähler und Partner - Foto: Günter Laznia

Mini Light air

01
BIANCO

15
GRIGIO

Sospensioni complete



sorgente	W	lungh.	codice colore
	Darklight up/down light		
T 16 (G5)	Multiwatt		
	35/49/80 W	**1700**	**M105** 01-15
	28/54 W	**1400**	**M106** 01-15
	DALI multiwatt		
	28/54 W	**1400**	**M107** 01-15
	35/49/80 W	**1700**	**M108** 01-15
	Multiwatt e luce emergenza permanente		
	35/49/80 W	**1700**	**M109** 01-15

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo
Completo di basetta di alimentazione
e cavi di sospensione L=1500

sorgente	W	lungh.	codice colore
	Luce generale up/down light		
T 16 (G5)	Multiwatt		
	35/49/80 W	**1700**	**M116** 01-15
	28/54 W	**1400**	**M117** 01-15
	DALI multiwatt		
	28/54 W	**1400**	**M118** 01-15
	35/49/80 W	**1700**	**M119** 01-15
	Multiwatt e luce emergenza permanente		
	35/49/80 W	**1700**	**M120** 01-15

Le versioni DALI occupano 1 indirizzo
Completo di basetta di alimentazione
e cavi di sospensione L=1500

accessori

	codice	colore
Carter di chiusura superiore per emissione down light	**2922**	01 15
	per versioni L=1400	
	2923	01 15
	per versioni L=1700	
Schermo superiore di protezione	**2920**	24
	per versioni L=1400	
	2921	24
	per versioni L=1700	

Teatro Capstone - Liverpool, Regno Unito
Progetto architettonico: DV Architects - Consulenti di Servizi: TDS
Committente Elettrico: A & B Engineering
Committente Principale: Allenbuild - Foto: James Newton Photographs