Libera System

Design Artec Studio **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RH41.01+PF43.P0
RH41: Module à émission DownLight - Sans collerette - L= 912 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Sans écran - Warm White



Référence produit
RH41: Module à émission DownLight - Sans collerette - L= 912 - 48Vdc (PWM) - Éclairage général - Sans écran - Warm White

Description technique
Système lumineux modulaire linéaire à émission directe, à sources LED monochromes Warm White IRC90. Corps éclairant General Light (High Output) à écran diffuseur en méthacrylate (à commander séparément) disponible en version micro-texturée Opale ou Fumé. Équipé d'un circuit 48Vdc LED Mid-Power et d'un système de gestion PWM. Profil en aluminium extrudé version Frameless (collerette) ; corps éclairant modulaire et positionnable librement dans l'espace avec rotation de 360° autour de son axe (consulter la notice pour les accessoires à utiliser). Système modulaire sans écran conçu pour des exigences de ligne continue, à compléter d'accessoires appropriés et d'un écran avec support disponible en différentes longueur (à commander séparément).

Installation
Applicable en suspension/applique à compléter d'accessoires appropriés, à commander séparément.

Coloris	**Poids (Kg)**
Blanc (01)	0.47



Câblage
Branchement avec connecteurs à raccord rapide en entrée et sortie. Le module est prévu pour l'utilisation d'une bande LED (émission Up Light) à commander séparément. Groupe d'alimentation (48V) à commander séparément en consultant la notice d'utilisation. Disponible en version ON-OFF, DALI et BLE.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Im du système:	374.55	Température de couleur [K]:	3500
W du système:	16.6	MacAdam Step:	3
Im source:	2270	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W source:	13	Voltage [V]:	48
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	22.56	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	17	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	96°	LED Courant [mA]:	0.042
IRC:	90	Control:	PWM