


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: 5193**

5193: Luminaria de pared para interiores - 640x200 mm H 50 mm - LED warm white - DALI

**Código producto**

5193: Luminaria de pared para interiores - 640x200 mm H 50 mm - LED warm white - DALI

**Descripción**

Luminaria de pared para interiores con emisión directa/indirecta destinada al uso de lámparas led warm white (3000K). Distribución del flujo lumínico 44% down light, 56% uplight. El cuerpo óptico del producto está realizado con perfiles laterales de aluminio extruido, extremos de cierre en policarbonato moldeado por inyección y cárter interior de chapa de acero. Producto tratado con pintura líquida. El sistema óptico está compuesto por un apantallamiento MPO en material termoplástico que permite controlar con precisión la dirección de la luz emitida por la lámpara led. Mantenimiento de la luminancia de acuerdo con las normas EN12464-1 UGR<19 ideal para oficinas y entornos de trabajo con videoterminales.

**Instalación**

De aplique. La aplicación en pared se puede realizar mediante una base de aluminio, con placa de soporte interna de chapa de acero galvanizado.

**Colores**

Gris (15)

**Peso (Kg)**

2.65

**Montaje**

a la pared

**Equipo**

La luminaria consta de alimentador electrónico regulable digital DALI con interruptores DIM y también se puede regular a través de un simple pulsador eléctrico. El producto incorpora una clema de conexión rápida para la conexión eléctrica. Ocupa 1 dirección DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

|                                                             |         |                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 3149.55 | CRI:                                 | 80                             |
| W de sistema:                                               | 29.7    | Temperatura de color [K]:            | 3000                           |
| Im de la fuente:                                            | 4500    | MacAdam Step:                        | 3                              |
| W de la fuente:                                             | 27      | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 106.05  | Código de lámpara:                   | LED                            |
| Im en modo emergencia:                                      | -       | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                              |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 1755.24 | Código ZVEI:                         | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 70      | Número de grupos ópticos:            | 1                              |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 76°     | Control:                             | DALI-2                         |