Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Juin 2025

Configuration du produit: SR49.15
SR49.15: 47 Surface Remote – Neutral White - 48 Vdc DALI – L= 340mm – Optique Spot - 13.5W 1106lm - 4000K - Gris

Référence produit
SR49.15: 47 Surface Remote – Neutral White - 48 Vdc DALI – L= 340mm – Optique Spot - 13.5W 1106lm - 4000K - Gris

Description technique
Appareil d'éclairage à lumière directe, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED monochromes, 48Vdc gradable DALI avec fonction de recherche et d'adressage. Version en plafonnier, en applique ou à poser. Formé d'un corps et de supports pour l'installation, à commander séparément. Corps en aluminium extrudé, avec embouts d'extrémité en aluminium moulé sous pression pourvus de joints en silicone et soumis à un prétraitement multi-phases consistant au dégraissage, au traitement au fluor-zirconium (couche de protection superficielle) et à l'étanchéisation (couche nano-structurée aux silanes). L'étape suivante de peinture est assurée avec un primaire et une peinture acrylique liquide, cuite à 150°C apportant une haute résistance aux agents atmosphériques et aux ultraviolets. Groupe optique fermé en partie supérieure par un verre transparent épaisseur 3mm fixé avec du silicone. Le produit est pourvu d'une plaque multi-LED de puissance coloris Neutral White, et d'un driver électronique DALI de 48Vdc (ballast à commander séparément). Il présente un double presse-étoupe PG11 et des câbles sortants pour câblage passant avec connecteurs mâle/femelle IP68. Optiques à lentille en matière plastique (méthacrylate) pour éclairage Spot. Toutes les vis externes sont en acier inox A2. Les caractéristiques techniques de l'appareil sont conformes aux normes EN60598-1 et autres normes spécifiques.



Installation
Pour l'installation, des bras appliques orientables en acier inoxydable AISI304 sont disponibles.

Coloris
Gris (15)

Montage
applique sur bras|applique murale|en saillie au plafond

Câblage
Carte de contrôle DALI 44÷52Vdc. Le produit est fourni avec un presse-étoupe double PG11 en laiton nickelé avec câbles sortants en caoutchouc 05RN-F 2x1,5mm² + 3x0,35mm² pour câblage passant avec connecteurs. Pour le branchement électrique et le contrôle DALI, disponibilité d'un connecteur femelle IP68 à 4 pôles, d'un connecteur mâle IP68 à 4 pôles + bouchon de fermeture, d'un connecteur mâle + connecteur femelle IP68 à 4 pôles.

Remarque

Équipé d'une carte électronique de contrôle. Ballast à commander séparément. Classe d'isolation II.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IK06 IP66

Données techniques

lm du système:	1106	MacAdam Step:	3
W du système:	13.5	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
lm source:	1400	Durée de vie LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W source:	10	Voltage [V]:	48
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	81.9	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	12°	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
IRC (minimum):	80	Control:	DALI-2
Température de couleur [K]:	4000		

Polaire



Eclairements