

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: N010

N010: Runde, starre Einbauleuchte - Ø153 mm - Neutral White - Medium-Optik - UGR<19



Produktcode

N010: Runde, starre Einbauleuchte - Ø153 mm - Neutral White - Medium-Optik - UGR<19

Beschreibung

Starre, runde Einbauleuchte zur Bestückung mit LEDs mit COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Lichtemission Allgemeinbeleuchtung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR<19 1500 cd/m2 α >65° Medium-Optik.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

Gewicht (Kg)


1.22

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Versorgungseinheit ausgeliefert.



Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Im System: | 2776.32 | CRI: | 80 |
| W System: | 23.7 | Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Im Lichtquelle: | 3200 | MacAdam Step: | 2 |
| W Lichtquelle: | 21 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 117.14 | Lampencode: | LED |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0.0 | ZVEI-Code: | LED |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 87 (L.O.R.) [%]: | | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Abstrahlwinkel [°]: | 24° | Control: | DALI-2 |