



Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: BX06

BX06: Strahler mit Bügel - LED COB Neutral White - elektrische Versorgungseinheit 220÷240Vac - Wide Flood-Optik

**Produktcode**BX06: Strahler mit Bügel - LED COB Neutral White - elektrische Versorgungseinheit 220÷240Vac - Wide Flood-Optik **Warnung!**
Code eingestellt**Beschreibung**

Strahlerleuchte zur Bestückung mit LEDs COB Neutral White, Wide Flood-Optik. Montage am Boden, an der Wand (mittels Verankerungsdübeln) und auf Mastsystemen. Die Leuchte besteht aus Leuchtengehäuse/Komponentengehäuse und verdecktem Befestigungsbügel. Leuchtengehäuse und vorderer Rahmen sind aus Druckguss in Aluminiumlegierung in glatter (Farbe grau RAL 9007) oder texturierter Lack-Ausführung (Farbe weiß RAL 9016) gefertigt und wurden einem Lackierungsverfahren mit Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinkonat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (Nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Akryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht; Schutzglas aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, mit kundenspezifischer Serigraphie, Dicke 5mm, Silikondichtung am Rahmen. Der Rahmen ist mit zwei unverlierbaren M5 Schrauben aus Edelstahl AISI 304 und einem Sicherheitskabel aus verzinktem Stahl fest mit dem Leuchtengehäuse verbunden. Das Produkt ist komplett mit Schaltkreis aus einfarbigen Neutral White LED COB, Optik mit OPTI BEAM-Reflektor aus 99,93%-Reinstaluminium mit hochglanzpolierter Oberfläche und Eloxierung sowie eingebauter elektronischer Versorgungseinheit. Komponentengehäuse im hinteren Teil der Leuchte vorgerüstet für den Sitz der Versorgungseinheit, die mittels unverlierbarer Schrauben auf einer entfernbaren Platte aus verzinktem Stahl befestigt wird. Die Versorgungseinheit ist über eine im hinteren Teil vorgesehene Tür aus lackierter Aluminiumlegierung zugänglich, die am Korpus des Produkts über vier unverlierbare Schrauben M5 aus Edelstahl AISI 304 und ein Sicherungsseil befestigt ist. iPro ist horizontal schwenkbar (+95° / -5°) mittels eines Bügels aus stranggepresstem Aluminium, der mit einer über Siebdruck erzeugten Gradskala (Schritt 15°) ausgestattet ist. Durch die innen liegenden Silikondichtungen ist eine Dichtheit von IP66 garantiert. Vorgerüstet für die Durchgangverkabelung mittels doppelter Kabelverschraubung M24x1,5 aus vernickeltem Messing, geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 7÷16mm. Sämtliche äußeren Schrauben sind aus A2-Edelstahl. Die technischen Eigenschaften der Leuchten entsprechen den Normen EN60598-1 und Einzelheiten.

Installation

Installation als Boden-, Wand- und Deckenleuchte mittels eines speziellen Bügels. Für die Befestigung Verankerungsdübel für Beton/Zement und Vollziegel verwenden.

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Montage

Wandarm|Erdoberfläche|Wandanbauleuchte|Montage m. Bodenplatte|Erdspeiß|Deckenanbauleuchte|U-ausleger

Verkabelung

Die Leuchte ist mit einer elektronischen Stromversorgungseinheit 220 ÷240 Vac, 50/60 Hz ausgestattet.

Anmerkungen


IK09 mit Schutzgitter (Zubehör).

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen


**Technische Daten**

Im System:	1386	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	13.6	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	1900	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	12	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	101.9	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	52°	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm



Isolux



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1900 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim												
x	y											
2H	2H	14.6	15.2	14.9	15.4	15.7	14.6	15.2	14.9	15.4	15.7	
	3H	14.5	15.0	14.8	15.3	15.6	14.5	15.0	14.8	15.3	15.6	
	4H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	
	6H	14.3	14.8	14.7	15.1	15.4	14.3	14.8	14.7	15.1	15.4	
	8H	14.3	14.7	14.6	15.1	15.4	14.3	14.7	14.6	15.1	15.4	
	12H	14.3	14.7	14.6	15.0	15.4	14.2	14.7	14.6	15.0	15.4	
4H	2H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	
	3H	14.3	14.7	14.6	15.0	15.4	14.3	14.7	14.6	15.0	15.4	
	4H	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	
	6H	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	
	8H	14.0	14.3	14.5	14.7	15.2	14.0	14.3	14.5	14.7	15.2	
	12H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	14.0	14.2	14.4	14.7	15.1	
8H	4H	14.0	14.3	14.5	14.7	15.2	14.0	14.3	14.5	14.7	15.2	
	6H	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	13.9	14.2	14.4	14.6	15.1	
	8H	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	
	12H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	
12H	4H	14.0	14.2	14.4	14.7	15.1	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	
	6H	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	13.9	14.1	14.4	14.6	15.1	
	8H	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	13.8	14.0	14.3	14.5	15.0	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	6.1 / -16.4				6.1 / -16.4					
		1.5H	8.9 / -18.5				8.9 / -18.5					
		2.0H	10.9 / -19.8				10.9 / -19.8					