

Blade R downlight

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: QW39

QW39: Zusatzgehäuse für Streulicht Lichtemission - UGR < 19



Produktcode

QW39: Zusatzgehäuse für Streulicht Lichtemission - UGR < 19

Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version kompatibel mit Blade R Durchm 170mm (18LED), komplett mit Vorrichtung für die Befestigung an der Leuchte und DALI -Versorgungseinheit mit DT6 Steuersystem. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Lichtausstrahlung UGR<19 L<3000 cd/m² ideal für Flächen mit Bildschirmarbeitsplätzen.

Installation

Downlight-Zubehörteil für Blade R Durchm 170mm (18LED)

Farben

Weiß/Ref: Alu (39) | Schwarz/Ref: Alu (40)

Gewicht (Kg)

0.34

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	722.5	CRI:	90
W System:	7.3	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	850	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	5.6	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	98.97	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	66°	Control:	DALI-2