


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

### Configurazione di prodotto: RZ01.L2

RZ01.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 3617.6lm - 4000K - Bianco / Bianco Opalino



### Codice prodotto

RZ01.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 3617.6lm - 4000K - Bianco / Bianco Opalino

### Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettanza. Schermo diffusore in PMMA Opale. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500


### Installazione

A sospensione

### Colore

Bianco / Bianco Opalino (L2)

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

|                                              |      |                                    |                                 |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema:                               | 3618 | Temperatura colore [K]:            | 4000                            |
| W di sistema:                                | 27   | MacAdam Step:                      | 3                               |
| Im di sorgente:                              | 5320 | Life Time LED 1:                   | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W di sorgente:                               | 24   | Codice lampada:                    | LED                             |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 134  | Numero di lampade per vano ottico: | 1                               |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Codice ZVEI:                       | LED                             |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 1561 | Numero di vani ottici:             | 1                               |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 68   | Control:                           | DALI-2                          |
| CRI (minimo):                                | 80   |                                    |                                 |

### Polare

