

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Référence accessoire**

PE00: Patère pour suspension - Appareil de plafond - Ø172- Ø234

Description technique

Patère pour suspension / alimentation de la structure prévue - version pour surface. Plaque de fixation sur plafond en acier façonné - rosace de couverture en polycarbonate. Les câbles prévus - L 2500 mm - jouent en même temps les rôles de suspension et d'alimentation - le réglage en longueur et le câblage s'effectuent dans la partie supérieure du corps lumineux, équipée d'un bornier de branchement et de presse-étoupes de sécurité. Des dispositifs coulissants, à positionner sur la longueur des câbles, permettent de donner un caractère esthétique à la forme de la suspension.

Installation

plaque en acier pour fixation à la surface de pose avec vis et chevilles (non fournies)

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

0.22

Câblage

Branchement au réseau avec bornier à attache rapide positionné sur la plaque de la patère - réglage des câbles d'alimentation/suspension et câblage suivant à effectuer sur la partie supérieure du corps lumineux, équipé d'un bornier de branchement et de presse-étoupes de sécurité.

Remarque

Le driver d'alimentation est intégré dans le corps de la lampe - la patère comprend des câbles de suspension qui ont également une fonction de conduction électrique.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

