

Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RU18+RU45+PT22

PT22: Plaque LED Warm White - Up/Down - General Light HO - DALI - L=1196

**Référence produit**

PT22: Plaque LED Warm White - Up/Down - General Light HO - DALI - L=1196

Description technique

Plaque LED Warm White à émission directe (Down) et indirecte (Up). Version High Output (HO) pour profils Éclairage général à combiner à l'écran Opale (simple ou à support) à commander séparément. L'équipement optique et structurel du module permet d'obtenir de hautes valeurs de flux et d'efficacité du système. Produit fourni avec écran réfléchissant « Furukawa » pour encore plus d'efficacité. Système d'alimentation gradable DALI intégré à l'appareil. Dissipateur en aluminium extrudé et câbles électriques « Halogen Free ». Pour la lumière indirecte (Up), notre gamme comprend une plaque d'appui en aluminium extrudé peint coloris blanc pour une réflectance supérieure.

Installation

Insertion facilitée du module sur les profils avec système de blocage rapide.

Coloris

Blanc (01)

Poids (Kg)

1.3

Câblage

Raccordement par borniers à attache rapide pour branchement simplifié entre les modules consécutifs. Alimentation intégrée gradable DALI.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	4672.5	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	40.0	MacAdam Step:	3
Im source:	6230	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
W source:	36	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	116.81	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	1889.09	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Control:	DALI-2
IRC:	90		