

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2024

Produktkonfiguration: E118+X197.04

E118: Bodeneinbau Earth D=144 mm – Neutral White – Wide-Flood-Optik

X197.04: Einbaugehäuse aus Kunststoff zur Bodeninstallation + Verschlusskappe - schwarz



Produktcode

E118: Bodeneinbau Earth D=144 mm – Neutral White – Wide-Flood-Optik

Beschreibung

Einbauleuchte für die Installation im Boden oder Erdreich, speziell für die Bestückung mit weißen LED und die Beleuchtung mit nicht schwenkbarer Optik, mit integriertem EVG. Runder Rahmen D=144 mm, Körper und Rahmen aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit extrahellem Natrium-Kalzium-Oberflächenglas, Dicke 12mm. Körper aus rostfreiem Stahl schwarz lackiert. Die Leuchte wird am Einbaugehäuse mit zwei Schrauben des Typs Torx befestigt, welche eine feste Verankerung ermöglichen. Mit LED-Schaltung, OPTIBEAM-Reflektor aus Aluminium und Abdeckung aus schwarzem Kunststoff. Zur Verkabelung des Produktes wird eine Kabelklemme aus Edelstahl A2 verwendet; abgehendes Stromkabel L=1200 mm Typ H07RNF 2x1 mm². Das Kabel ist mit einem Antitranspirationssystem (IP68) ausgestattet, bestehend aus einer Silikonverbindung am Stromkabel, die im Innenbereich des Produkts positioniert ist. Auf Anfrage wird ein Einbaugehäuse für die Verlegung vor Ort mitgeliefert (bitte separat zum Lichtmodul aus Kunststoff bestellen). Die Einheit Glas-Lichtmodul-Rahmen-Einbaugehäuse hält einer statischen Belastung von 5000 kg stand. Die maximale Oberflächentemperatur des Glases liegt unter 40°C.

Installation

Das Produkt wird mit zwei Torx-Befestigungsschrauben am Einbaugehäuse befestigt. Die Installation kann als Einbau- oder Bodenleuchte mithilfe eines Einbaugehäuses für die Verlegung.

Farben

Edelstahl (13)

Gewicht (Kg)

1.63

Montage

Boden-Einbauleuchte|Bodeneinbauleuchte


Verkabelung

Inklusive EVG 220÷240 V AC

Anmerkungen


Schutzart IP68 für Produkt und Kabel, wenn Verbinder IP68 verwendet werden * Das Produkt eignet sich nicht für die Installation in Schwimmbädern und Brunnen. Überspannungsschutz : 2KV Common-Mode, Differential-Modus 1kV

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Zeitlich begrenztes vollständiges Eintauchen, nicht für Schwimmb Becken/Brunnen.

Les appareils ont été conçus et testés pour résister à une charge statique maximale de 50000 N et résistent au passage de véhicules équipés de pneus. Les appareils ne peuvent pas être installés dans les voies où ils sont soumis à des contraintes horizontales dues à l'accélération, au freinage et / ou aux changements de direction.



Zubehörcode

X197.04: Einbaugehäuse aus Kunststoff zur Bodeninstallation + Verschlusskappe - schwarz

Beschreibung

Aus Kunststoff (Polypropylen). Mit Endkappe vorne und Kabelentnahmesystem, zweifache Kabeleinführung.

Installation

Bodenversion (Beton)

Farben

Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.88

Montage


Erdoberfläche|Boden-Einbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

Technische Daten

Im System:	1334	MacAdam Step:	2
W System:	11.7	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	1690	Lebensdauer LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
W Lichtquelle:	9.8	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	114	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebenen Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	1334	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Abstrahlwinkel [°]:	56°	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
CRI (minimum):	80	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	4000		

Polardiagramm



UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 1090 lm bare lamp luminous flux)														
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise							
ceiling	walls	work pl.	Room dim	x	y									
0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70			
0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30			
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20			
2H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H		
15.8	16.4	16.1	16.7	16.9	15.8	16.4	16.1	16.7	16.9	15.7	16.2	16.0	16.5	16.8
15.7	16.2	16.0	16.5	16.8	15.6	16.1	16.0	16.4	16.7	15.5	16.0	15.9	16.3	16.7
15.6	16.1	16.0	16.4	16.7	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6
15.5	16.0	15.9	16.3	16.7	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6	15.5	16.0	15.9	16.3	16.6
15.5	15.9	15.8	16.2	16.6	15.5	15.9	15.8	16.2	16.6	15.5	15.9	15.8	16.2	16.6
4H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	4H	2H	3H	4H	6H	8H	12H	
15.6	16.1	16.0	16.4	16.7	15.6	16.1	16.0	16.4	16.7	15.5	15.9	15.8	16.2	16.6
15.5	15.9	15.8	16.2	16.6	15.4	15.8	15.8	16.1	16.5	15.4	15.8	15.8	16.1	16.5
15.4	15.8	15.8	16.1	16.5	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4
15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4
8H	4H	6H	8H	12H	8H	4H	6H	8H	12H	8H	4H	6H	8H	12H
15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4	15.2	15.4	15.6	15.9	16.3
15.2	15.4	15.6	15.9	16.3	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3
15.1	15.3	15.6	15.8	16.3	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3
15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2
12H	4H	6H	8H		12H	4H	6H	8H		12H	4H	6H	8H	
15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	15.2	15.5	15.7	15.9	16.4	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3
15.1	15.3	15.6	15.8	16.3	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3	15.1	15.3	15.6	15.8	16.3
15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2	15.1	15.2	15.6	15.7	16.2
Variations with the observer position at spacing:														
S =	1.0H	5.6 / -15.8					5.6 / -15.8							
	1.5H	8.4 / -19.4					8.4 / -19.4							
	2.0H	10.4 / -19.6					10.4 / -19.6							