

Deep Frame


Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: P897

P897: Deep Frame - 1 elemento - LED CoB warm - spot beam - dimmerabile DALI



Codice prodotto

P897: Deep Frame - 1 elemento - LED CoB warm - spot beam - dimmerabile DALI **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio singolo da incasso per sorgente LED. Versione con cornice perimetrale. Telaio strutturale in lamiera di acciaio sagomata. Gruppo cardanico a doppia orientabilità in alluminio pressofuso, sistemato in posizione arretrata rispetto al piano di installazione per assicurare un elevato comfort visivo. Inclinazione $\pm 30^\circ$ rispetto agli assi orizzontale e verticale. Corpo luminoso in alluminio pressofuso progettato per ottimizzare lo smaltimento di calore. Riflettore ad alta efficienza in alluminio - apertura spot. Sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Vetro di protezione. Il sistema di installazione non richiede l'impiego di utensili. Unità di alimentazione dimmerabile DALI inclusa.

Installazione

Ad incasso su controsoffitti con spessori da 1 a 30 mm. Molle di fissaggio in filo di acciaio. Asola di preparazione 102 x 102.

Colore

Bianco (01) | Grigio/Nero (74)

Montaggio

incasso a soffitto


Cablaggio

Completo di gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all'apparecchio. Cablaggio alla rete sulla morsettiera del driver.

Note

Accessori disponibili: rifrattore per distribuzione ellittica del flusso - riflettori intercambiabili.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	656	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	10.7	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	950	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	8.4	Perdite dell'alimentatore	2.3
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	61.3	[W]:	
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	18°	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI

Polare

Imax=3951 cd	CIE nL 0.69 99-100-100-100-69 UGR <10-<10 DIN A.61 UTE 0.69A+0.00T F*1=990 F*1+F*2=999 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @ 65°	Lux
90°		h d Em Emax
180°		2 0.6 773 988
90°		4 1.3 193 247
4000		6 1.9 86 110
0°		8 2.5 48 62
$\alpha = 18^\circ$		

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	62	59	57	55	58	56	56	54	78
1.0	65	62	60	58	61	59	59	57	82
1.5	68	66	64	63	65	64	63	61	88
2.0	70	69	67	66	68	67	66	64	93
2.5	72	70	69	69	69	68	68	66	95
3.0	72	72	71	70	70	70	69	67	97
4.0	73	73	72	72	71	71	70	68	99
5.0	74	73	73	73	72	72	71	69	100

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 950 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	1.4	3.5	1.8	3.8	4.2	1.4	3.5	1.8	3.8	4.2
	3H	1.3	2.9	1.7	3.2	3.6	1.4	2.9	1.7	3.3	3.6
	4H	1.3	2.6	1.6	2.9	3.3	1.3	2.6	1.7	3.0	3.3
	6H	1.2	2.2	1.6	2.6	2.9	1.3	2.3	1.7	2.6	3.0
	8H	1.2	2.2	1.6	2.6	2.9	1.2	2.3	1.6	2.6	3.0
	12H	1.1	2.2	1.5	2.5	2.9	1.2	2.2	1.6	2.6	3.0
4H	2H	1.3	2.6	1.7	3.0	3.3	1.3	2.6	1.6	2.9	3.3
	3H	1.2	2.3	1.6	2.6	3.0	1.2	2.3	1.6	2.6	3.0
	4H	1.1	2.2	1.5	2.6	3.0	1.1	2.2	1.5	2.6	3.0
	6H	0.7	2.5	1.2	2.9	3.4	0.7	2.5	1.2	2.9	3.4
	8H	0.6	2.5	1.1	3.0	3.5	0.6	2.5	1.1	3.0	3.5
	12H	0.5	2.5	1.0	3.0	3.5	0.5	2.5	1.0	2.9	3.5
8H	4H	0.6	2.5	1.1	3.0	3.5	0.6	2.5	1.1	3.0	3.5
	6H	0.5	2.3	1.0	2.8	3.3	0.5	2.3	1.0	2.8	3.3
	8H	0.5	2.1	1.0	2.6	3.1	0.5	2.1	1.0	2.6	3.1
	12H	0.7	1.6	1.2	2.1	2.7	0.7	1.6	1.2	2.1	2.7
12H	4H	0.5	2.5	1.0	2.9	3.5	0.5	2.5	1.0	3.0	3.5
	6H	0.5	2.1	1.0	2.6	3.1	0.5	2.1	1.0	2.6	3.1
	8H	0.7	1.6	1.2	2.1	2.7	0.7	1.6	1.2	2.1	2.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.4 / -4.4				3.4 / -4.4				
		1.5H	5.9 / -6.9				5.9 / -6.9				
		2.0H	7.9 / -10.8				7.9 / -10.8				