Light Up

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BB33
BB33: Light Up - Blanc Neutre optique spot orientable ±15



Référence produit
BB33: Light Up - Blanc Neutre optique spot orientable ±15 **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Encastré à Led monochromes avec circuit de Led Neutral White. Double optique Spot orientable ± 15° avec lentilles en matière plastique et transformateur électronique. Se compose d'un corps rond, d'un boîtier bas et d'une collerette. Corps et boîtier en fonte d'aluminium, collerette en acier inox AISI 304. Boîtier d'encastrement à commander séparément. Groupe optique fermé par un verre trempé (15mm d'épaisseur) avec joint d'étanchéité en silicone inclus dans la collerette. Boîtier de décompression dans la partie inférieure, pour le câblage en cascade, avec barrette à 6 bornes et double presse étoupe M24x1,5 en acier inox, adapté aux câbles de 7 à 16 mm de diamètre. Presse étoupe en laiton nickelé M15x1 pour le raccordement du boîtier inférieur au boîtier supérieur. Cela élimine l'effet de dépression interne du groupe optique et l'effet de pompe sur le câble d'alimentation, et facilite donc l'ouverture du verre supérieur. Le groupe optique est équipé d'un système de blocage avec 2 vis en acier inox sur lesquelles glissent 2 supports en aluminium extrudé. Le système de blocage garantit le positionnement et la fixation du groupe au boîtier. Groupe optique et boîtier recouverts d'une peinture acrylique garantissant une protection contre les UV et les agents atmosphériques. Résistance à une charge statique de 5000kg pour l'ensemble collerette, verre, groupe optique et boîtier. Toutes les vis sont en acier inox A2.

Installation
Installation par encastrement au sol avec le boîtier. Le bord supérieur du boîtier ne doit pas dépasser du ras du sol (1mm maxi). Diamètre du boîtier supérieur = 289mm inférieur = 397mm h=125mm.

Coloris
Acier (13)

Montage
enterré

Câblage
transformateur électronique inclus.

Remarque
Fourni avec lampe. Boîtier réf. B901 à commander séparément. Accessoires disponibles: réfracteur pour diffusion elliptique du flux lumineux, verre diffuseur, filtres colorés, bouchon de fermeture pour boîtier d'encastrement et ventouse.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IK10 5000 kg IP67 pending

Données techniques

lm du système:	769	IRC (minimum):	80
W du système:	14.3	Température de couleur [K]:	4000
lm source:	610	MacAdam Step:	3
W source:	6.2	Durée de vie LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	53.8	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	63	Nombre de groupes optiques:	2
Angle d'ouverture [°]:	6°	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire



Lux

h	d	Em	Emax
8	0.8	104	141
16	1.7	26	35
24	2.5	12	16
32	3.4	7	9

Isolux