Alimentation à courant constant DALI IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050 mA

Design iGuzzini **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Septembre 2024

Référence accessoire
BZM4: Alimentation à courant constant DALI IP20 50W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050 mA

Description technique
ballast électronique multi-courant 25/50W - gradable DALI - protections : thermique, extra- tensions de réseau, surcharges. Réglage du courant à effectuer en fonction du produit d'utilisation - consulter la notice.

Installation
possibilité de montage en applique au moyen de vis (non comprises)

Coloris	Poids (Kg)	Dimensions (mm) (*)
Indéfini (00)	0.2	125x80x22

* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

Câblage
utilisation gamme Laser Blade - utilisation gamme Laser Blade XS - utilisation gamme Palco Ceiling + Recessed - pour effectuer correctement le réglage du courant et pour les quantités minimales et maximales à utiliser avec ce type de ballast, consulter la notice du produit de référence.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

Données techniques

Frequenza:	50/60
Courant sortie [mA]:	350
Courant d'appel:	10 A / 200 µs
Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 18 alimentation B16A: 30 alimentation C10A: 31 alimentation C16A: 51 alimentation

% minimum de gradation:	1
Protection de surtension:	4kV Mode commun e 4kV Mode différenciel
Control:	DALI-2