iPro

Design Mario Cucinella **iGuzzini**

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BX32
BX32: Luminaria para exteriores - Led COB Neutral White - alimentador integrado regulable DALI - óptica Flood 30°



Código producto
BX32: Luminaria para exteriores - Led COB Neutral White - alimentador integrado regulable DALI - óptica Flood 30° **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria de superficie destinada al uso de lámparas LED COB Neutral White con óptica Flood. La luminaria está constituida por un cuerpo óptico/cuerpo porta componentes y una base para la instalación en el techo. Cuerpo óptico, marco delantero, tapa trasera de cierre y base de techo realizados en aleación de aluminio fundido a presión y pintados con acabado liso (color gris RAL 9007) o texturizado (color blanco RAL 9016). Proceso de pintado con pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). Primer, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Cristal de seguridad sódico-cálcico templado de 5 mm de espesor, con serigrafía personalizada y fijado al marco con silicona. El marco está integrado en el cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304 y cable de seguridad de acero. El producto incluye circuito de led COB monocromático en color neutral White, óptica con reflector OPTI BEAM de aluminio puro al 99,93% pulido y anodizado, y alimentador electrónico incorporado. Cuerpo porta componentes, situado en la parte trasera de la luminaria, preparado para alojar el grupo de alimentación, dicho grupo está fijado con tornillos imperdibles sobre una placa desmontable realizada en acero galvanizado. Acceso al grupo de alimentación a través de la base para instalación en el techo con sistema de enganche rápido y la puerta de cierre trasera, realizada en aleación de aluminio, pintada y fijada al cuerpo producto mediante cuatro tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304. El cable de retén de acero galvanizado vincula la base superior al producto. Las juntas de silicona internas garantizan una estanqueidad IP66. Preparada para cableado pasante mediante prensacables PG 13,5, realizados en poliamida y adecuados para la entrada de cables con diámetros comprendidos entre 8,5 y 12,5 mm. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante clema de conexión de 3 polos con sistema de enchufe rápido. Conexión de la clema y el grupo de alimentación mediante cables con bornes de conexión rápida. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y particulares.

Instalación
Instalación en techo mediante base específica. Fijar con tacos anclados para hormigón, cemento y ladrillo lleno.

Colores
Blanco (01) | Gris (15)

Peso (Kg)
6.5

Montaje
en el techo|de tierra

Equipo
Grupo de alimentación con alimentador electrónico regulable DALI (120 - 240 Vca 50/60 Hz) y conectores de conexión rápida.

Notas
Posibilidad de regulación mediante pulsador (PUSH DIM): consultar las instrucciones incluidas en el envase.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

960°C IK07 IP66

Datos técnicos

lm de sistema:	4390
W de sistema:	41.6
lm de la fuente:	5500
W de la fuente:	35
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	105.5
lm en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	80
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	32°
CRI (mínimo):	80

Temperatura de color [K]:	4000
MacAdam Step:	2
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C.
Control:	DALI

Polar

Imax=14316 cd



Lux

h	d	Em	Emax
8	4.6	184	224
16	9.2	46	56
24	13.8	20	25
32	18.4	12	14

Isolux



Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 5500 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim x	y	viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	1.9	4.0	2.2	4.3	4.6	1.9	4.0	2.2	4.3	4.6
	3H	1.7	3.4	2.1	3.8	4.1	1.7	3.4	2.1	3.7	4.1
	4H	1.7	3.1	2.1	3.4	3.8	1.7	3.1	2.0	3.4	3.8
	6H	1.6	2.8	2.0	3.1	3.5	1.6	2.7	2.0	3.1	3.4
	8H	1.6	2.7	2.0	3.1	3.4	1.6	2.7	2.0	3.0	3.4
	12H	1.6	2.6	2.0	3.0	3.4	1.5	2.6	1.9	2.9	3.3
4H	2H	1.7	3.1	2.0	3.4	3.8	1.7	3.1	2.1	3.4	3.8
	3H	1.6	2.6	2.0	3.0	3.4	1.6	2.6	2.0	3.0	3.4
	4H	1.5	2.5	1.9	2.8	3.3	1.5	2.5	1.9	2.8	3.3
	6H	1.1	2.8	1.6	3.2	3.7	1.1	2.8	1.6	3.2	3.7
	8H	1.0	2.9	1.5	3.4	3.9	1.0	2.9	1.5	3.3	3.8
	12H	0.9	2.9	1.4	3.4	3.9	0.9	2.9	1.4	3.3	3.9
8H	4H	1.0	2.9	1.5	3.3	3.8	1.0	2.9	1.5	3.4	3.9
	6H	0.9	2.7	1.4	3.2	3.7	0.9	2.7	1.4	3.2	3.8
	8H	0.9	2.5	1.4	3.0	3.6	0.9	2.5	1.4	3.0	3.6
	12H	1.0	2.1	1.6	2.6	3.2	1.0	2.1	1.6	2.6	3.2
12H	4H	0.9	2.9	1.4	3.3	3.9	0.9	2.9	1.4	3.4	3.9
	6H	0.9	2.5	1.4	3.0	3.6	0.9	2.5	1.4	3.0	3.6
	8H	1.0	2.1	1.6	2.6	3.2	1.0	2.1	1.6	2.6	3.2

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	6.6 / -8.4	6.6 / -8.4
	1.5H	9.4 / -9.5	9.4 / -9.5
	2.0H	11.4 / -10.4	11.4 / -10.4