

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

Configurazione di prodotto: S150

S150: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - CRI 80 - Alimentatore Remoto - Ottica A60 - Classe I

**Codice prodotto**

S150: Proiettore con staffa (da ordinare separatamente) - Led Warm White - CRI 80 - Alimentatore Remoto - Ottica A60 - Classe I

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, Ottica A60. Costituito da vano ottico in pressofusione di alluminio, staffe (sia la staffa per proiettore sia staffa per applicazione maniglione/palo) in acciaio e vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. E' dotato di un pressacavo in acciaio inox A2. Cavo 05RN-F con sezione 2x1mm2. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema fornito di ottiche stradali è completo di circuito con led monocromatici Warm White. L'alimentazione elettronica DALI è remota e da ordinare separatamente per permettere il collegamento in serie dei proiettori. Compatibile con i sistemi di programmazione via morsetti DALI o sistema NFC. Il proiettore è dotato di sistema di protezione che in caso di guasto permette a tutti gli altri prodotti dello stesso circuito di funzionare normalmente. Devono essere utilizzati alimentatori in corrente IP67 in classe I (tutte le informazioni sono nel foglio istruzioni). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete e su palo.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)


3.6

Montaggio

a parete|a soffitto|da terra

Cablaggio

Pressacavo in acciaio inox A2.



Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	3590	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	33.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	-	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	107.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 35°C.
CRI (minimo):	80	Control:	DALI-2

[illegible]

Figure 10 is a graph showing the illuminance (Lux) distribution on a wall at a distance of 1 m from a point source. The x-axis represents distance in meters (m) from -3 to 3, and the y-axis represents Lux from 0 to 3. The illuminance values are plotted at discrete intervals, showing a peak of 1349 Lux at 0 m distance.

Distance (m)	Illuminance (Lux)
-3	0.8
-2.5	23
-2	43
-1.5	80
-1	117
-0.5	154
0	206
0.5	154
1	117
1.5	80
2	43
2.5	23
3	0.8