


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2023

Configurazione di prodotto: M186+L072

M186: Incasso orientabile alogenuri metallici 20 W HIT 35 W HIT 70 W HIT Flood (PRODOTTO AD ALTA EFFICIENZA)

**Codice prodotto**M186: Incasso orientabile alogenuri metallici 20 W HIT 35 W HIT 70 W HIT Flood (PRODOTTO AD ALTA EFFICIENZA) **Attenzione!****Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio ad incasso realizzato in alluminio pressofuso e materiale termoplastico. Costituito da una faldina di supporto in alluminio pressofuso alla quale è vincolato il carter interno girevole su cui è incernierato il vano ottico. Quest'ultimo è dotato di doppia orientabilità: interna fino a 40° ed esterna fino a 65°, con frizionamento continuo e girevole di 355°. Il riflettore, situato all'interno del vano ottico, è realizzato in alluminio superpuro. Nella parte superiore un'asta in lamiera di acciaio fissata alla faldina, supporta la morsetteria di allaccio all'alimentazione. L'installazione è effettuata ad incasso su controsoffitti tramite apposite molle di torsione in acciaio agenti su staffe incernierate. Le molle sono adatte per controsoffitti con spessore a partire da 0.1 mm.

Installazione

Su controsoffitti tramite molle in acciaio, (diam. del foro 195 mm).

Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di condensatore di rifasamento per 35-70-150W M.H.; contenuto nella scatola portacomponenti (art.4468,4469,4470,4471,4472,4473) anch'essa a marchio F.

Note

Con riflettore ad alta efficienza

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1338.3	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	24	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	1650	Perdite dell'alimentatore [W]:	4
W di sorgente:	20	Vtaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	55.8	Codice lampada:	L072
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G8,5
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Codice ZVEI:	HIT-TC-CE
Angolo di apertura [°]:	32°	Numero di vani ottici:	1

Polare

	CIE nL 0.81 92-100-100-100-81 DIN A.61 UTE 0.81A+0.00T F*1=917 F*1+F*2=995 F*1+F*2+F*3=998				Lux			
	h	d	Em	Emax				
	2	1.1	908	1073				
	4	2.3	227	268				
	6	3.4	101	119				
	8	4.6	57	67				

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	62	60	65	62	62	59	72
1.0	74	70	67	65	69	66	66	63	78
1.5	79	76	73	71	75	72	72	69	85
2.0	81	79	77	76	78	76	76	73	90
2.5	83	81	80	79	80	79	78	76	93
3.0	84	83	82	81	82	81	80	77	95
4.0	85	84	84	83	83	82	81	79	97
5.0	86	85	84	84	84	83	82	80	98

Curva limite di luminanza

