

Dernière mise à jour des informations: Février 2023

**Référence produit**

MI45: Passerelle LON DALI DR 4x16 DIM

Description technique

Quatre sorties DALI pour gérer jusqu'à 16 périphériques DALI pour chaque sortie, réparties en seize groupes. Interface EIA-232 pour configuration appareillage Transceiver TP/FT-10 et connecteur Ethernet. Adressage des périphériques DALI via le plug-in LNS. Contrôle de l'état de tous les périphériques DALI reliés Contrôle de toutes les lampes (compatibles DALI). LED pour diagnostic et indication d'état. Fonctionnement manuel pour la gestion directe des périphériques DALI. Bornes à vis serre-fil. Tension d'alimentation: 24 Vcc. Application logicielle pour la gestion de périphériques DALI, y compris tempos, gestion prioritaire et comportement configurable dans le cas de coupure/retour tension ou raz bus. L'application permet également la gestion constante de l'éclairage et des scénarios suivant profil LonMark "Actionneur Lampe (3040)", "Unité de contrôle constant éclairage (3050)" ainsi que le contrôle des scénarios dans les périphériques DALI. Le cas échéant, commander séparément une alimentation pour passerelle DALI et périphériques DALI (code art. MI46).

Coloris

Indéfini (00)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)