


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

#### Configuration du produit: Q966

Q966: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - warm white - optique flood - UGR<19



#### Référence produit

Q966: appareil encastrable circulaire fixe - Ø125 mm - warm white - optique flood - UGR<19

#### Description technique

Appareil circulaire fixe, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED tonalité warm white IRC 90 (2700K). Émission lumineuse de type éclairage général à luminance contrôlée UGR<19 1500 cd/m2  $\alpha$ >65° optique flood.

#### Installation

A encastrer à l'aide de ressorts de torsion qui permettent une installation facile sur faux plafonds d'une épaisseur de 1 à 20 mm.

#### Poids (Kg)


1.02

#### Montage

encastré au plafond

#### Câblage

Le produit comprend le ballast DALI



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



#### Données techniques

|                                                  |         |                                      |                                |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Im du système:                                   | 1844.64 | IRC:                                 | 90                             |
| W du système:                                    | 19.1    | Température de couleur [K]:          | 2700                           |
| Im source:                                       | 2100    | MacAdam Step:                        | 2                              |
| W source:                                        | 17      | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C) |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 96.58   | Code Lampe:                          | LED                            |
| Im en mode secours:                              | -       | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                              |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 0.0     | Code ZVEI:                           | LED                            |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 88      | Nombre de groupes optiques:          | 1                              |
| Angle d'ouverture [°]:                           | 24°     | Control:                             | DALI                           |