



Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

**Configuration du produit: P063**

P063: Projecteur - warm white - optique 15°



**Référence produit**

P063: Projecteur - warm white - optique 15° **Attention ! Code abandonné**

**Description technique**

Suspension avec adaptateur triphasé pour rails électrifiés ou patère, en aluminium moulé sous pression et matière thermoplastique. Le système de suspension se compose de fils en acier L=2000 et garantit une fixation mécanique simple. Les mouvements de rotation et d'inclinaison peuvent être bloqués mécaniquement pour garantir le pointage de l'émission lumineuse (y compris pendant les opérations d'entretien). Verrouillages mécaniques de la visée aussi bien sur l'axe vertical que sur l'axe horizontal. Ballast électronique incorporé. L'appareil est pourvu de LED à technologie C.o.B. de tonalité Warm White 3000K. Possibilité d'installation d'un accessoire plat tel que réfracteur pour distribution elliptique, filtre soft lens ou grille de défilement.

**Installation**

En suspension sur rail électrifié ou sur patère

**Coloris**

Blanc (01) | Noir (04) | Blanc/Chrome (E4)

**Poids (Kg)**

1.15

**Montage**

fixé à un rail 3 allumages

**Câblage**

Le produit comprend les composants électroniques

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)



**Données techniques**

|                                                        |        |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im du système:                                         | 1637.4 | IRC:                                 | 80                              |
| W du système:                                          | 15.4   | Température de couleur [K]:          | 3000                            |
| Im source:                                             | 2100   | MacAdam Step:                        | 2                               |
| W source:                                              | 13     | Durée de vie LED 1:                  | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficacité lumineuse (Im/W, 106.4 valeurs du système): |        | Code Lampe:                          | LED                             |
| Im en mode secours:                                    | -      | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                               |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:        | 0      | Code ZVEI:                           | LED                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                       | 78     | Nombre de groupes optiques:          | 1                               |
| Angle d'ouverture [°]:                                 | 16°    |                                      |                                 |

**Polaire**

