

Última actualización de la información: Febrero 2023

Código productoMH97: Gateway KNX - DALI 64 **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

La puerta DALI conecta el protocolo KNX a dispositivos electrónicos digitales con interfaz DALI. Se pueden controlar y regular hasta 64 reactores divididos en 16 grupos. El display puede mostrar los mensajes de error de cada reactor o de cada lámpara. Se pueden controlar hasta 16 escenarios. Tanto la puesta en funcionamiento y la configuración, como la asignación de los grupos y la configuración del escenario, se puede efectuar mediante: el dispositivo (teclas de control y display); herramienta software (gratuita); Web server integrado. La conexión RJ45 se utiliza para efectuar la conexión a un PC (con un buscador estándar); un panel Web portátil o una PDA. El bus se conecta con un borne de conexión bus especial; no se requiere una banda de datos. Tanto la red y el cable DALI como las entradas de conmutación se conectan mediante los bornes de tornillo del dispositivo. Tensión de alimentación: CA a 110 - 240 V, 50 - 60 Hz Entradas: 2, CC pasiva a 9 - 36 V o CA a 9 - 24 V Salidas: DALI D+, D- en línea con DALI CC específica a 16 - 18 V, 150 mA, a prueba de circuito Interfaz: 1xRJ45 Cable de conexión: 1,5 - 2,5 mm² Dotación: borne de conexión bus.

Colores

Indefinido (00)

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

