


Última actualización de la información: Abril 2024

**Configuraciones productos: QC18**  
QC18: Palco empotrable simple Ø37 - spot - controlador remoto



**Código producto**  
QC18: Palco empotrable simple Ø37 - spot - controlador remoto

**Descripción**  
Proyector orientable miniaturizado para instalación empotrable. Cuerpo del proyector con sistema de disipación en aluminio fundido a presión - grupo de rotación en zamak fundido a presión - base para empotrable en aluminio torneado - muelles de fijación de acero. Las articulaciones del proyector permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. El grupo óptico en posición retrasada asegura un elevado confort visual con lente de alta definición en material termoplástico. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada.

**Instalación**  
Base empotrable con tope de superficie - muelles de bloqueo de acero para falso techo de 1 a 25 mm - orificio de preparación Ø36 mm.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Colores</b>           | <b>Peso (Kg)</b> |
| Blanco (01)   Negro (04) | 0.12             |

**Montaje**  
empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**  
Cables de salida para conexión a la línea de alimentación.

**Notas**  
Disponibles accesorios técnicos y antideslumbramiento.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos técnicos                                              |      |                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 468  | CRI (mínimo):                        | 90                              |
| W de sistema:                                               | 8.1  | Temperatura de color [K]:            | 3000                            |
| Im de la fuente:                                            | 780  | MacAdam Step:                        | 2                               |
| W de la fuente:                                             | 8.1  | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 57.8 | Código de lámpara:                   | LED                             |
| Im en modo emergencia:                                      | -    | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                               |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 0    | Código ZVEI:                         | LED                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 60   | Número de grupos ópticos:            | 1                               |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 16°  | Corriente LED [mA]:                  | 650                             |

