

Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: 5031

5031: Luminaria de superficie - LED warm white - ON-OFF - luz difusa



Código producto

5031: Luminaria de superficie - LED warm white - ON-OFF - luz difusa **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de luz difusa para aplicación en techo y en pared. Fuentes LED. Plato de fijación en chapa de acero perfilada - pintado blanco; soporte LED de aluminio con función de dispersor térmico. Pantalla difusora de PMMA ópalo - su forma y su acabado garantizan una emisión luminosa homogénea y confortable. LED blanco warm de alto rendimiento

Instalación

De techo o de pared; fijación del plato en superficie con tornillos de expansión (no incluidos); grupo LED extraíble con sistema easy-lock; fijación manual de la pantalla en el plato con muelles de rotación en material termoplástico.

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

2.11


Montaje

a la pared|en el techo

Equipo

clema de conexión rápida en el plato de fijación; preinstalación para cableado pasante entre varias luminarias; conexión de la caja de alimentación y grupo LED extraíble mediante conexión rápida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	2058.0	CRI:	80
W de sistema:	17.0	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	2450	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	15	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	121.06	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	126.98	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	84	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	118°		