Linealuce

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mai 2024

Configuration du produit: BB78
BB78: Linealuce - Blanc Neutre - optique Flood



Référence produit
BB78: Linealuce - Blanc Neutre - optique Flood **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil d'éclairage direct à LED monochrome. Plaque multi-leds de puissance 28x1W Neutral White (4200°K). Optique Flood (F) à lentilles en matière plastique. Fourni avec filtre translucide en matière plastique, lampe et convertisseur électronique. Corps en aluminium extrudé soumis à phospho-chromatage, passivation à 120°C, avec extrémités en aluminium moulé sous pression et joints en silicone 50/60 Shore A, soumis à traitement post-cooling à 200°C. Peinture acrylique liquide à haute résistance aux agents atmosphériques et aux UV, cuisson à 150°C. Groupe optique fermé dans sa partie supérieure par un verre calco-sodique trempé, antidérapant (conforme à la classe R12 selon la norme DIN 51130) de 4mm d'épaisseur, fixé à l'aide d'un joint en silicone. Boîtier d'encastrement en aluminium et bouchons en techno polymère à commander séparément. Entrée de câble unique via un presse étoupe PG11 en laiton nickelé pour câbles de 6,5 à 11 mm de diamètre. Accessoires disponibles sur demande : écran anti-éblouissement et filtres colorés. Toutes les vis externes sont en acier inox A2.

Installation
Installation en encastré au sol, mur et plafond au moyen du boîtier d'encastrement à commander séparément.

Coloris
Gris (15)

Montage
encastré mural|encastré au plafond|enterré

Câblage
Groupe d'alimentation électronique situé dans l'appareil, 220÷240V 50÷60Hz.

Remarque
Disponible sur demande avec Led Cool White (6700K), rouge, verte et ambre. Accessoires disponibles : écran micro perforé, filtres colorés, boîtier d'encastrement et câbles de retenue pour installation au plafond et au mur.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

850°C IK10 IP67 pending

Données techniques

lm du système:	1446	IRC:	75
W du système:	37.2	Température de couleur [K]:	4200
lm source:	2490	MacAdam Step:	4
W source:	32	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	38.9	Code Lampe:	LED
lm en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	58	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	42°	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.

Polaire