



Configuraciones productos: R618

R618: Empotrable Frame de 15 cámaras - Iluminación general Pro - DALI



R618: Empotrable Frame de 15 cámaras - Iluminación general Pro - DALI

Luminaria empotrable rectangular de 15 elementos ópticos para lámparas LED - ópticas fijas con reflectores Opti-Beam de alta definición en material termoplástico metalizado, integrados en posición retrasada en el apantallamiento antideslumbramiento. Cuerpo principal con superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope. El acabado blanco y la tecnología patentada del sistema óptico garantizan un elevado flujo lumínico uniforme y optimizado por un filtro difusor especial capaz de limitar sensiblemente el deslumbramiento directo. Incluye grupo de alimentación electrónico dimerizable DALI conectado a la luminaria.

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 37 x 406

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.86

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
En caja de alimentación: conexión rápida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	2700.0	CRI:	90
W de sistema:	33.5	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3600	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	30	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	80.6	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior	0.0	Código ZVEI:	LED
[Lm]:		Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.)	75	Control:	DALI-2
[%]:			
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	48°		