


Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: 316D+RW24.83**  
RW24: Placa con led Warm White - Óptica Space - Up/Down - General Light - HO - DALI - L = 2384



**Código producto**  
RW24: Placa con led Warm White - Óptica Space - Up/Down - General Light - HO - DALI - L = 2384

**Descripción**  
Placa LED Warm White de emisión directa (Down) e indirecta (Up) en versión con óptica Space disponible tanto en versión blanco transparente como negro transparente. Raster en material termoplástico texturizado translúcido, realizado con sistema catadióptrico (óptica patentada Opti Diamond) - sin tratamientos galvanicos - combinado con tapa en PP con acabado brillante y apantallamiento difusor auxiliar. El sistema óptico resultante genera una emisión luminosa extremadamente elegante y profesional. Cuerpo de iluminación versión General Light High Output (HO) . El equipamiento óptico y estructural del módulo permite obtener altos valores de flujo y eficiencia del sistema. Sistema de alimentación regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido y cables eléctricos sin halógenos. Raster de policarbonato moldeado y metalizado.

**Instalación**  
Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Colores</b>                                     | <b>Peso (Kg)</b> |
| Negro Transparente (83)   Blanco Transparente (D8) | 3.29             |

**Equipo**  
Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



| Datos técnicos                                              |           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im de sistema:                                              | 11973.6   | Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)                                                                                     |
| W de sistema:                                               | 92.6      | Código de lámpara: LED                                                                                                                          |
| Im de la fuente:                                            | 16630     | Número de lámparas por grupo óptico: 1                                                                                                          |
| W de la fuente:                                             | 82        | Código ZVEI: LED                                                                                                                                |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 129.3     | Número de grupos ópticos: 1                                                                                                                     |
| Im en modo emergencia:                                      | -         | Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones                                                                                                   |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 4223.09   | Corriente de entrada: 53 A / 200 µs                                                                                                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 72        | Número máximo de luminarias por interruptor automático: B10A: 8 Luminarias<br>B16A: 13 Luminarias<br>C10A: 13 Luminarias<br>C16A: 22 Luminarias |
| Ángulo de apertura del haz de luz [°]:                      | 66° / 64° | % mínimo de dimerización: 1                                                                                                                     |
| CRI:                                                        | 80        | Protección al sobrevoltaje: 0kV Modo común y 0kV Modo diferencial                                                                               |
| Temperatura de color [K]:                                   | 3000      | Control: DALI-2                                                                                                                                 |
| MacAdam Step:                                               | 3         |                                                                                                                                                 |