Platea Pro

Design Jean-Michel Wilmotte **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: E806
E806: Platea Pro



Codice prodotto
E806: Platea Pro **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica SuperSpot, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. Costituito da un vano ottico a basetta e finitura tuttovetro con serigrafia in nero per aggiungere ricercatezza all'estetica. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente incolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/-90° con scala graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione
L'apparecchio può essere istallato a pavimento e parete tramite la basetta di serie.

Colore
Grigio (15)

Montaggio
ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno

Cablaggio
Apparecchio predisposto per cablaggio passante. La perfetta tenuta stagna del prodotto nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita da 2 pressacavi in ottone nichelato M24x1,5 idoneo per cavi ø esterno max 16mm (sezione da 1,5mm²). Morsettiera push in.

Note
Sono disponibili come accessori: rifrattore per la distribuzione ellittica del flusso luminoso, vetro diffondente, visiera, alette direzionali, griglia di protezione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IK08 IP66

Dati tecnici

Im di sistema:	6825	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	84	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	8750	Life Time LED 1:	57,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	77	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	81.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
Angolo di apertura [°]:	4°	Control:	DALI
CRI (minimo):	80		

Polare



Lux

h	d	Em	Emax
50	3.5	157	195
100	7	39	49
150	10.5	17	22
200	14	10	12

Isolux



Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 8750 lm bare lamp luminous flux)

Riflect.: ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim				viewed crosswise					viewed endwise		
x	y										
2H	2H	10.9	12.9	11.2	13.2	13.5	10.9	12.9	11.2	13.2	13.5
	3H	11.3	12.5	11.7	12.8	13.1	11.4	12.6	11.8	12.9	13.2
	4H	11.4	12.2	11.7	12.5	12.8	11.5	12.3	11.9	12.6	12.9
	6H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	11.5	12.0	11.9	12.4	12.7
	8H	11.3	11.9	11.6	12.3	12.6	11.4	12.1	11.8	12.4	12.8
	12H	11.2	12.0	11.6	12.4	12.7	11.3	12.2	11.7	12.5	12.9
4H	2H	11.5	12.3	11.9	12.6	12.9	11.4	12.2	11.7	12.5	12.8
	3H	11.9	12.7	12.2	13.0	13.4	11.8	12.6	12.2	13.0	13.3
	4H	11.7	13.0	12.1	13.4	13.8	11.7	13.0	12.1	13.4	13.8
	6H	11.4	13.2	11.9	13.7	14.2	11.4	13.3	11.9	13.7	14.2
	8H	11.3	13.2	11.8	13.7	14.2	11.3	13.3	11.8	13.7	14.2
	12H	11.2	13.1	11.7	13.6	14.1	11.3	13.1	11.8	13.6	14.1
8H	4H	11.3	13.3	11.8	13.7	14.2	11.3	13.2	11.8	13.7	14.2
	6H	11.3	12.9	11.8	13.4	13.9	11.3	12.9	11.8	13.4	13.9
	8H	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5
	12H	11.6	12.1	12.1	12.6	13.1	11.6	12.1	12.1	12.6	13.1
12H	4H	11.3	13.1	11.8	13.6	14.1	11.2	13.1	11.7	13.6	14.1
	6H	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5
	8H	11.6	12.1	12.1	12.6	13.1	11.6	12.1	12.1	12.6	13.1

Variations with the observer position at spacing:

S =			
	1.0H	1.0 / -1.0	1.0 / -1.0
	1.5H	2.1 / -2.1	2.1 / -2.1
	2.0H	2.7 / -3.9	2.7 / -3.9