

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QG67

QG67: Proyector cuerpo medio netral white - alimentador DALI - óptica medium



Código producto

QG67: Proyector cuerpo medio netral white - alimentador DALI - óptica medium

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre raíl DALI para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Neutral White (4000K). Alimentador DALI integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de raíl. Disipación pasiva del calor. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas especiales que mejoran la distribución del haz luminoso (OPTIBEAM). Proyector con capacidad para alojar dos accesorios planos al mismo tiempo. Asimismo, se puede aplicar otro componente externo a elegir entre aletas direccionales y pantalla antideslumbrante. Todos los accesorios externos pueden girar 360° respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalación

De raíl electrificado DALI

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

2.1

Montaje

raile dalija la pared|en el techo

Equipo

Componentes DALI dentro de la luminaria

Sistemi di controllo compatibili:

- Quick BLE ☑
- Quick DALI - Touch display 7" ☑
- Quick DALI LMS Quick ☑
- Master Pro Evo KNX ☑

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3072	CRI (mínimo):	97
W de sistema:	41.7	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3950	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	36	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	73.7	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	18°	Control:	DALI-2

Polar

Imax=20484 cd	Lux			
	h	d	Em	Emax
	2	0.6	3860	5121
	4	1.2	965	1280
	6	1.8	429	569
	8	2.4	241	320