Wireless DALI

Design iGuzzini **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2024



Codice prodotto
X746: BLE-WiFi Bridge per esterno con SPD

Descrizione tecnica
Interfaccia tra il segnale Bluetooth e WiFi utilizzabile nei sistemi Quick BLE per estendere il range di funzionamento tramite rete WiFi - Programmazione tramite app iGuzzini Smart Light 2 - Protezione dai surge di modo differenziale fino a 10 kV grazie al dispositivo incorporato nel box. Permette la connessione da remoto tramite indirizzo IP - Componente obbligatorio per l'utilizzo degli Scheduler, per la sincronizzazione periodica data e ora da rete WiFi attraverso il cloud - Distanza Bluetooth Low Energy: tipica 25 m - Distanza WiFi: tipica 20 m - Aggiornamento via OTA (over the air) - Temperatura di funzionamento: -20 +50 °C - Consumo: 1 W (tipico) ; 3 W (max) - Tensione di ingresso: 220-240 Vac 50/60 Hz - Frequenza: 2.4 GHz - IEEE 802.11b/g e HT802.11n (single stream n) - Potenza WiFi: 8-17 dBm - Potenza Bluetooth Low Energy: max 8 dBm - N. 4 led di funzionamento

Installazione
A superficie tramite 2 o 4 viti con tasselli ancoranti (non forniti).

Colore	**Peso (Kg)**
Indefinito (00)	0.46

Cablaggio
Necessita di collegamento alla rete elettrica (L N). Disponibile un pressacavo per cavi min. 8 mm max 14 mm.

Note
Per il corretto funzionamento deve essere presente una rete WiFi. Modalità Sicurezza: Aperta / WPA-PSK / WPA2-PSK. Reti WiFi con log-in/PW via web non supportate. Per utilizzare l'interfaccia X746 è sufficiente scaricare sul proprio smartphone / tablet l'app iGuzzini Smart Light 2 disponibile su App Store / Play Store.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

IP66

Dati tecnici

Control:	Bluetooth WiSilica