Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: RZ04.L2

RZ04.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 3060lm - 4000K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino



Codice prodotto

RZ04.L2: Sospensione Stand Alone - Led Neutral White - Up/Down - DALI - GL - LO - Opale - L=1200 - 27W 3060lm - 4000K - CRI 90 - Bianco / Bianco Opalino

Descrizione tecnica

Corpo illuminante sospensione Stand Alone. Il prodotto è composto da un profilo in alluminio estruso con testate di chiusura in Zama. Piastra LED Neutral White ad emissione diretta (Down) e indiretta (Up). Versione Low Output (LO) per profili Luce Generale. La dotazione ottica e strutturale del modulo permette di ottenere elevati valori di flusso e di efficienza del sistema. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso e cavi elettrici "Halogen Free". Per la luce indiretta (Up) forniamo una piastra di appoggio in alluminio estruso verniciata bianca per una maggiore riflettenza. Schermo diffusore in PMMA Opale. Cavi di sospensione e di alimentazione L=1500

Installazione

A sospensione

Colore

Bianco / Bianco Opalino (L2)















Soddisfa EN60598-1 e relative note

Dati tecnici	
Im di sistema:	3060
W di sistema:	27
Im di sorgente:	4500
W di sorgente:	24
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	113.3
lm in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1320
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68
CRI (minimo):	90

Temperatura colore [K]:	4000
MacAdam Step:	3
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Control:	DALI-2

Polare

